

Vorlesung Software aus Komponenten

3. Komponentenmodelle

Prof. Dr. Hans-Gert Gräbe
Wintersemester 2012/13

Java-Komponentenmodelle

Komponentenmodelle in der Java 2 Enterprise Edition

- **Servlets**
- **Enterprise JavaBeans** und
- **Application Client Components**

Alle drei Modelle sind serverseitige Komponentenmodelle.

Wichtige Gemeinsamkeit ist die **Absetzung der Entpackungsphase** (deployment): Gesteuert durch Deployment-Deskriptor im XML-Format

- **Entpackung** = Prozess der Vorbereitung einer Komponente auf den Einsatz in einer speziellen **Umgebung** (context)
- Herstellen/Prüfen der (komponentenspezifischen) Voraussetzungen, unter denen die Komponente arbeitsfähig ist.
 - Beispiel: Datenbank-Anbindung, Persistenzfragen
- wird unterschieden von der **Installation** als *Ausführung* der Entpackung, die eine Komponente in einer speziellen Hardware-Konfiguration verfügbar macht.

Distribution und Packung von Java-Komponenten

- Geschäftsanwendungen (enterprise applications):
 - ⇒ *.ear Dateien (enterprise archive)
- Servlets und JSP
 - ⇒ *.war Dateien (web archive)
- Applets, JavaBeans, EJB
 - ⇒ *.jar Dateien (Java archive)
- Entpackungs-Beschreibung (Deployment descriptor)
 - Formulierung von Anforderungen der Komponente durch Komponenten-Entwickler
 - Setzen offener Parameter (der „Blanks“) der Komponente durch Komponenten-Assembler
 - hart verdrahtet während der Entpackungsphase
 - Komponenten sind sonst zustandslos
 - Assembler ist eine andere Rolle als Komponentenentwickler, oft sogar in einer anderen Organisation
 - andere Ansätze trennen diese beiden Rollen deutlicher

Servlets und Java Server Pages

dynamische Webseiten = Kombination dreier grundlegender Funktionen

- ankommende Anfragen akzeptieren, auf Gültigkeit und Autorisierung prüfen und an geeignete Komponente zur Weiterverarbeitung abgeben
- relevante Information aus den Informationsquellen extrahieren und den angefragten Inhalt (content) zusammenstellen
- Inhalt an den Anfrager übermitteln

Prototypisches Modell: wird von einem **Webserver** abgehandelt

- HTTP-Anfragen empfangen
- URL und enthaltene Parameter auswerten
- statische oder dynamische HTML-Seite (generiert mittels Aktivierung einer Komponente, z.B. über eine einfache Schnittstelle wie CGI) zurücksenden

Modell ist nicht auf HTML-Anfragen beschränkt

- Szenario liegt allen typischen Web-Diensten (Web Services) zu Grunde
- Dienste-Komponenten müssen nur eine simple Server-Schnittstelle implementieren

Realisierung 1: Java Server Pages

- Einbettung von Code direkt in das Markup einer HTML-Datei
- Aus den Script-Teilen wird HTML-Code generiert
- Webserver ersetzt den Script-Code durch den generierten Code

Realisierung 2: Java Servlets

- Erzeugung von Markup durch Java Code

JSP versus Servlets:

- JSP erzeugen im Prinzip genau den Code des äquivalenten Servlets
- JSP existieren nur auf der Ebene von Java-Instanzen
- keine Unterstützung der natürlichen Abstraktionsmechanismen von Java (Pakete, Klassen, Methoden)
- JSP können wie Servlets auf externen Java-Code zugreifen
 - Regel: Java Code in JSP auf absolut notwendigen „Klebstoff“ reduzieren, funktionalen Teil in separate Klassen auslagern
- JSP: Konfusion mit clientseitigem JavaScript-Code möglich

Vorteile des Servlet-Modells

- Inhalts-Generierung kann über mehrere Servlets verteilt werden
- Trennung in Präsentationsgenerierung und Geschäftslogik
- weitergehende Faktorisierung von Servlets längs Aufgabengrenzen möglich
- Abstraktions- und Modellierungsprinzipien des klassischen Software-Entwurfs sind anwendbar
- Servlets als Komponentenmodell

Servlets bieten sich auch als Einstiegspunkt in komplexere Geschäftsanwendungen an, die beispielsweise auf Enterprise JavaBeans aufsetzen

Probleme mit der Mischung unterschiedlicher Komponenten-Modelle:

- mehrere Infrastrukturen müssen vorgehalten werden und interferieren
- Kommunikation zwischen den Modellen muss entworfen werden

Auf der Basis gibt es verschiedene andere Modelle für die strukturierte Anwendungserstellung, die weniger komplex sind.

Beispiel Struts

- Klare Umsetzung des MVC-Modells
- Action-Dispatch-Konzept als Erweiterungspunkt für Controller
- JSP-Scripting und Tiles als View-Baukasten
- Deployment Descriptor beschreibt das „Wiring“

Strukturierter Ablauf definiert genau beschriebene **Erweiterungspunkte**, an denen die Teile der Anwendung eingehängt werden können, welche die Fachlogik enthalten.

Ansatz der **Basisdienste** findet sich dahingehend wieder, dass die Anwendungen nach einem gemeinsamen Architekturentwurf aufgebaut sind, in dem Funktionalität für Querschnittsaufgaben als fertige jar-Bündel zur Verfügung stehen.

Einleitung

Das **EJB-Konzept** realisiert einen klassischen OO-Zugang

- Kommunikation über Methodenaufrufe und Objektgenerierung
- Spezifikation, kein konkretes Produkt

Im Mittelpunkt steht ein **kontextuelles Kompositionskonzept**

- automatische Komposition von Komponenteninstanzen mit zugehörigen Ressourcen und Diensten auf der Basis von Beschreibungen
- Komponenten-Container-Architektur – der Container stellt die Laufzeitumgebung der Komponenten zur Verfügung und kapselt diese von der Umgebung (dem **Kontext**)
- Container überwacht die Ressourcenzuordnung, die damit für die Komponenten transparent ist.

3.5. Enterprise Java Beans

Einleitung

Das EJB-Konzept basiert auf **e-Beans** und **EJB Containern**

In der Deployment-Phase erfolgt über den **EJB Container** eine kontextuelle Zusammenführung der Beans mit Diensten und Ressourcen

- Container ist der „Pate“ der Beans, über welchen die gesamte Kommunikation läuft. Kein direkter Zugriff auf Attribute und Methoden von Beans, nicht innerhalb desselben Containers und nicht zwischen den Beans.
- Bean-Instanzen „leben“ als Objekte (in unserem Sinne) in der Container-Laufzeitumgebung
- EJB Container werden von EJB-Servern bereitgestellt, zum Beispiel vom J2EE application server
- Beschreibung des Zusammenspiels (Inhalt, Relationen, Rollen-, Sicherheits- und Transaktionsverhalten) in einem speziellen **Deployment-Deskriptor**
- da solche Deskriptoren umfangreich sein können, ist Werkzeugunterstützung sowohl zur Erstellung als auch zur Entpackung erforderlich

3.5. Enterprise Java Beans

Einleitung

- Unterscheide
 - (a) Methoden der Bean-Instanzen sowie
 - (b) Methoden zum Management des Lebenszyklus der Beans.
- EJB 2 bietet dafür zwei Schnittstellen, EJB 3 verwendet
 - (a) POJO – plain old java objects – und
 - (b) Annotationen
- Kommunikation zwischen (clientseitigen) Stub-Klassen und (serverseitigen) Klassen im Container durch Java RMI
- Komponente in unserem Sinne ist also die Schnittstellen-Information, die Bean-Implementierung und die Metainformationen über das Zusammenspiel.

Enterprise JavaBeans EJB 2.1

- **Modell:** Beans = ununterscheidbare Objekte in einem Container
- Container-Abstraktion repräsentiert die spezielle Art, in welcher Beans an Ressourcen gebunden sind.
- kein direkter Zugriff auf Attribute und Methoden von Beans, auch nicht innerhalb desselben Containers
 - Verhältnis wie zwischen DB-Server und Datensätzen
 - Zugriff nur über zwei Schnittstellen, die **javax.ejb.EJBHome** (für Container) und **javax.ejb.EJBObject** (für Beans) erweitern
 - EJBHome: Methoden zum Management des Lebenszyklus der Beans
 - EJBObject: Methoden der Bean-Instanzen

Bean-Schnittstelle EJBObject

- **interface MyEJBObject extends javax.ejb.EJBObject**
- Aufruf-Schnittstelle, ergänzt EJBObject um die Fachlogik, über welche ein Client auf den Dienst zugreifen kann
- **Beschreibt** Dienstleistung
 - Darstellung von Attributen über get/set-Methoden
- Nichtlokale Clients rufen Schnittstelle auf Stub-Objekt, welches über RMI oder RMI-über IIOP mit dem EJB Container kommuniziert
 - deklarierte Operationen müssen Exception **java.rmi.RemoteException** auslösen können
 - Abfangen von Kommunikationsproblemen im Netz
- Lokale Clients können über lokale Version der Schnittstelle (Erweiterung von **EJBLocalObject**) zugreifen, wenn von der e-bean bereitgestellt

Container-Schnittstelle EJBHome


- **interface MyEJBHome extends java.ejb.EJBHome**
- Verwaltungs-Schnittstelle: verwaltet Bean-Instanzen im Container
 - Erzeugen neuer Instanzen
 - Auffinden vorhandener Instanzen
 - serialisiert alle Zugriffe auf seine Beans
- Operationen **create** und **findByPrimaryKey** (entity beans)
- optional weitere Methoden, die nicht mit einzelnen Beans zu assoziieren sind (analog zu statischen Methoden einer Klasse)
- begleitet Lebenszyklus seiner Beans
 - **setEntityContext** oder **setSessionContext** erzeugt Rückverweis auf den Container-Kontext
 - **ejbCreate** / **ejbRemove**
 - Ressourcenallokation bzw. -freigabe
 - **ejbPassivate** / **ejbActivate**
 - zeitweise Trennung von den Ressourcen und Speichern in serialisierter Form auf externem Medium

Bean-Klassen

- **public class MyBeanClass implements javax.ejb.xxBean**
- es gibt **EntityBeans**, **SessionBeans** und **MessageDrivenBeans**, alle sind Subklassen von **EnterpriseBeans**
- **Implementierung** der zur Verfügung gestellten Operationen
 - also eigentlich auch ... **implements MyEJBObject**
 - wird aber nur informell überwacht und diese Verbindung erst bei der Installation hergestellt (ist in Wirklichkeit noch etwas komplexer)
 - Entwickler muss auf Übereinstimmung der Signaturen selbst achten

3.5. Enterprise Java Beans

EJB 2.1



Anforderungen an den EJB-Container-Kontext

- JVM wird benötigt, ist aber allein nicht ausreichend
- EJB-Standard spezifiziert Schnittstelle und Verhalten von Container und J2EE
- Container benötigt zur Verwaltung seiner Beans
 - Namensdienst (Java Name and Directory Interface)
 - Transaktionsmonitor (Java Transaction API)
 - Datenbankzugriff (Java Data Base Connectivity)
 - eMail (Java Mail API)
 - Standard Java API
- Greifen dabei gewöhnlich auf weitere Dienste im Rahmen des J2EE Applikationsservers zu