

# **Vorlesung Software aus Komponenten**

## **3. Komponentenmodelle**

Prof. Dr. Hans-Gert Gräbe  
Wintersemester 2015/16

**Begriffsbildung:** Im Gegensatz zum OO-Ansatz wird die Unterscheidung zwischen Programm und Daten wieder stärker betont

- Verhalten wird von **Komponente** bestimmt, gehört zur *Designzeit* und in die Verantwortung der Komponenten-*Entwickler*
- Attributwerte sind in **Objekten** gekapselt, werden zur *Laufzeit* geändert, Interpretation der Werte gehört zur Welt der Komponenten-*Nutzer*

Praktische Granularitäts-Ebenen von Komponenten:

- Ebene einzelner Desktop-Anwendungen – Intraprozesskommunikation, Zusammenbinden einzelner Funktionalitäten zu einem Gesamtprozess
- Ebene Middleware – Interprozesskommunikation, Zusammenspiel mehrerer Prozesse, auch auf verschiedenen Rechnern, zur Erfüllung einer Gesamtaufgabe / Anwendung (unser weiteres Thema)
- Ebene Geschäftsprozessmodellierung – Zusammenspiel mehrerer Anwendungen innerhalb eines betrieblichen Informationssystems (Thema der VL „Betriebliche Informationssysteme“ usw.)

### Komponenten-Modelle

1. Erste Komponentenansätze
2. RPC als Middleware Kommunikationskonzept
3. OMG und CORBA, Common Object Request Broker Architecture
4. Sun und Java, Servlets und JSP, EJB
5. Microsofts und .NET, Common Language Runtime
6. Neuere Komponenten-Frameworks

## Der dokumentenzentrierte Ansatz

**Idee:** Nutzer wird nicht mit vielen verschiedenen Applikationen konfrontiert, sondern mit Dokumenten, die aus mehreren Teilen bestehen können. Diese Teile können unterschiedliche Applikationen zur Darstellung benötigen, kennen diese aber selbst.

Erste Realisierung unmittelbar auf der Ebene von integrierten Textdokumenten: Hypercard (Apple), Word mit Visual Basic und VBX Controls (Microsoft)

## OLE als Weiterentwicklung dieses Ansatzes

Formulare  $\Rightarrow$  Container für beliebige Anwendungen

Kontrolleinheit  $\Rightarrow$  Dokumentenserver

Container können hierarchisch ineinander geschachtelt werden

#### Der webzentrierte Ansatz

**Idee:** Einbettung von beliebigen Objekten in HTML-Seiten

z.B. Java Applets, Form-Bestandteile

Einheitliche und erweiterbare Darstellung im Browser durch Plugin-Technologie.

Schritt weg vom OLE-Containerkonzept und zurück zum (nicht hierarchischen) Formularansatz von Visual Basic.

## Interprozess-Kommunikation (IPC) auf OS-Ebene

### Charakteristika

- kaum plattformübergreifend standardisiert
- nicht Teil des von-Neumann-Modells
- Prozess = virtueller Rechner auf physischem Host

IPC-Modelle: Dateien, Pipes, Sockets, Semaphore, shared memory


- außer Sockets keins so weit standardisiert, dass es plattformübergreifend eingesetzt werden könnte.
- außer shared memory skalierbar und internetfähig
- operiert auf Bitebene. Das ist zu kompliziert für komplexe Anwendungen

**IPC operiert auf Bitebene und ist deutlich zu kompliziert für komplexe Anwendungen.**

## Remote Procedure Calls (RPC, 1984)

Ansatz: Stubs, die auch entfernte Prozeduraufrufe lokal aussehen lassen

- Aufgabe des Stub: Serialisierung bzw. Deserialisierung des Prozeduraufrufs und der Aufrufparameter unter Beachtung von plattformabhängiger Byte-Kodierung, Zahldarstellung, ...



## 3.2 Kommunikationskonzepte

### Remote Procedure Calls

- Vorteil: einheitliches Abstraktionsniveau für alle Kommunikationserfordernisse (innerhalb eines Prozesses, zwischen Prozessen, zwischen Computern)
- Nachteile:
  - Versteckte Kommunikationskosten (Unterschied um Faktor  $10 \dots 10^4$ ), Client kann nicht unterscheiden, ob lokaler oder entfernter Aufruf
  - blockierendes Konzept
  - Umgang mit Versionierung und Evolution von Komponenten vollkommen unklar

Das RPC-Konzept bildet zusammen mit dynamisch linkbaren Bibliotheken (DLL) die Basis für das einfachste Komponenten-Framework (und ist das heute am weitesten verbreitete).



## Objekte und Methoden

- RPC ist ein statisches Aufrufkonzept
- Besonderheit von Methoden gegenüber Prozeduren:
  - Werden dynamisch an Hand der Charakteristika des Objekts (=Instanz seiner Klasse) ausgewählt
    - Erst nach dieser Auswahl kann der RPC-Mechanismus greifen
    - Klassen müssen dazu genügend (binär kodierte) Information bieten, die durch Introspektion zur Laufzeit abgefragt werden kann
  - Objektreferenzen als Aufrufparameter
    - Keine automatischen Objektkopien

Der RPC-Ansatz ist deutlich aufzubohren, wenn mit Objekten und Methoden mit laufzeitabhängigem Verhalten umgegangen werden soll.

#### Weitere Fragen

1. Wie werden Schnittstellen spezifiziert?
  - Hier interessiert vor allem eine programmiersprachen-unabhängige technisch-funktionale Spezifikation der Aufrufcharakteristika
2. Wie werden Dienste aufgefunden und bereitgestellt?
3. Versionsmanagement von Komponenten

# Die OMG und CORBA

Geschichte, Zielstellungen, Entwicklungsetappen

Architektur

- Objekte, Servanten, Anwendungen
- Schnittstellensprache OMG IDL
- Dynamische Methodenaufrufe (DII)
- Symmetrie des CORBA-Modells
- Der Object Request Broker (ORB)
- CORBA-Objekte und Objektreferenzen
- CORBA IDL und Datentypen

Literatur: CORBA Spezifikation 3.3 (November 2012),

- Siehe <http://www.omg.org/spec/CORBA/index.htm>

### Zur Geschichte der OMG (Object Management Group)

- **Ausgangspunkt 1989:** Wie kommuniziert man in einem verteilten OO-System über Sprach- und Plattformgrenzen hinweg?
  - Selbst auf derselben Plattform lieferten C++-Compiler inkompatiblen Bytecode, verschiedene Objektmodelle in verschiedenen Programmiersprachen, Plattformunterschiede bei Socket-Kopplung
  - „Deep gaps everywhere“
- Im April 1989 von 11 Firmen gegründet
- Heute mit ca. 800 Mitgliedern eines der größten Konsortien der Computer-Industrie
  - Vor allem Systemanbieter und Anwender objektorientierter Techniken

**Zielstellung:** „Standardisierung, koste es, was es wolle“, um Interoperabilität auf allen Ebenen in einem offenen Markt für „Objekte“ zu erreichen.

### Zielstellungen der OMG

- Offene Interoperabilität zwischen einer Vielzahl von Sprachen, Implementierungen und Plattformen
- Mehr standardisieren als „binäre“ Standards
- Flexibilität statt Binärkompatibilität
  - „teure“ Hochsprachenprotokolle
- **Nichtkommerzielle Vereinigung** zur Entwicklung von technisch exakten und in der Praxis realisierbaren Spezifikationen
- **Vereinbarung von Standards und Spezifikationen** der Infrastruktur für verteilte, objektorientierte Anwendungen
- **Aufstellung von Richtlinien** (guidelines) zur Entwicklung von Umgebungen, in denen heterogene Systeme (verschiedene Plattformen, Betriebssysteme u.ä.) zusammenarbeiten können
- Durch standardisierte, objektorientierte Softwarekonzepte die **Entstehung eines Marktes für Komponentensoftware forcieren**

### Etappen der Entwicklung von CORBA

#### CORBA 1 (seit 1991) : **Standardisierung des ORB**

- Erste Lösungen, um das Wirrwarr zu entflechten
- Ansatz: Vermittlung zwischen Anfragen und Diensten durch einen Object Request Broker (ORB)
- CORBA = Common Object Request Broker Architecture
- **Meilenstein**: Schnittstellen-Definitionssprache (OMG IDL)

#### CORBA 2 (seit 1995–96) : **Interoperationsstandards zwischen ORBs**

- **Meilenstein**: Internet Inter-ORB Protokoll (IIOP)
- Muss von jeder ORB-Implementierung unterstützt werden
- Für CORBA 2 existiert Vielzahl von Realisierungen verschiedener Anbieter und für verschiedene Plattformen


### Etappen der Entwicklung von CORBA (Fortsetzung)

#### CORBA 3 (12/2002) : **Komponenten- und Systemintegration**

- Höhere Abstraktionsebene
- Neue Sprachebenen zur Beschreibung von Komponenten-Eigenschaften
- Seit 1998 in der Entwicklung, aber als Ganzes erst Ende 2002 freigegeben
  - CORBA 2.3 ... 2.6 (2001) : Freigabe verschiedener Standards, auf die man sich auf dem Weg zu CORBA 3 zwischenzeitlich geeinigt hatte
- **Meilenstein:** CORBA Komponentenmodell (CCM)
  - Version 4.0, April 2006
- Aktuelle Version CORBA 3.3, November 2012  
(<http://www.omg.org/spec/CORBA>)

CORBA besteht im Grunde aus drei wichtigen Teilen:


- Einer Menge von Aufrufschnittstellen (Invocation Interfaces)
- Den Vermittlern (Object Request Brokers – ORBs) als den Schaltstellen der Kommunikation
  - Mit einem spezifizierten Protokoll, dem Internet Inter-ORB Protocol IIOP
- Einer Menge von Objekt-Adaptern





### Laufzeitbindung von Methodenaufrufen

- Aufrufschnittstelle serialisiert Aufrufargumente
- ORBs suchen Zielobjekt, -methode, organisieren Transport der Argumente
- Objektadapter: dient der Aktivierung des Diensts im Objekt. Deserialisiert außerdem Argumente und ruft entsprechende Methode des Zielobjekts auf (Skeleton-Funktion).



### Wichtige Voraussetzungen

- Schnittstellen müssen in einer einheitlichen Sprache **definiert** werden (**Interface Definition Language - OMG IDL**)
  - Wesentlicher Bestandteil des CORBA-Standards
  - Ermöglicht generisches Serialisieren / Deserialisieren

```
module Example {  
  struct Date {  
    unsigned short Day;  
    unsigned short Month;  
    unsigned short Year; }  
  
  interface Ufo {  
    readonly attribute unsigned long ID;  
    readonly attribute string Name;  
    readonly attribute Date FirstContact;  
    unsigned long Contacts ();  
    void RegisterContact (Date dateOfContact); }  
}
```

Datentyp-  
Definition

Attribute der  
Schnittstelle

Methoden der  
Schnittstelle